

Product Data Sheet Transmatic®Digi Stickers.

Eigenschappen

Gemaakt van PVC en phthalatevrije polyolefinen, oplosmiddelvrije lijm op acrylaatbasis en een rugdrager van houtvrij papier. De folie bevat geen polyvinylchloride (PVC) of weekmakers.

Uitstekende verwerkings en applicatie eigenschappen.

Uitstekende maatvastheid en UV bestendigheid.

Beschrijving

Folie:100 micron polypropyleen.

Lijm:verwijderbaar acrylaatbasis oplosmiddel en weekmakervrij.

Rugpapier:Enkelzijdig gecoat wit kraftpapier,140 g/m2

Algemeen

Dikte folie	ISO	100 micron
Dikte folie en lijm		110 micron
Maatvastheid	DIN 30646	0,2 mm max.
Hechting na 24 uur	FINAT FTM-9	15 N/25mm.

Thermische eigenschappen

Aplicatietemperatuur	Minimum +2° c.
Temperatuurbestendigheid	-20° c tot +70° c.

Chemische eigenschappen

Vochtbestendigheid	120 uur blootstelling	Geen effect.
--------------------	-----------------------	--------------

Normen/Richtlijnen

Dit product voldoet aan de Europese norm EN 71-3 en de in januari 2007 herziene Europese phthalatenrichtlijn 2005/84/EC.De lijm voldoet aan de thans geldende richtlijnen en veiligheidsnormen,inclusief de in januari 2007 herziene Europese phthalatenrichtlijn 2005/84/EC.